









LED-Beleuchtung: für energiesparende KochfeldbeleuchtungDie im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 71 / 54 m³/h
- · Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kaminaufsatz, K1001-M, PNC 942 122 025 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.



DUB1611M

Technische Daten			
Farbe	Edelstahl	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	54
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Luftstrom bei max. Leistung im	
Steuerung	Schiebeschalter	Umluftbetrieb in m³/h	71
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei min. Leistung im	63
Energieeffizienzklasse	D	Umluftbetrieb in dB(A)	30
Hoods_Capacity_Min_Max_Intensive_ m3h	115/272/-	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Hoods_Noiselevel_Min_Max_Intensiv	52/71/-	PNC	942 150 698
e_dB		EAN-Nummer	7332543602193
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Nettogewicht (kg)	4.95
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Bruttogewicht (kg)	5.95
Mindestabstand Gas (cm)	65	Dimensions HxWxD in mm	132x599x512.5
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Installation	Unterbauhaube
Gerätebreite (cm)	60	Grease filter nø of	2
Umluftbetrieb	ja	Filterart	Aluminium-Fettfilter
Abluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.5
Farbtemperatur in K	3000	Abluftstutzen (mm)	125
Anzahl der Lampen	2	Volt	220-240
Hob ² Hood-Steuerung	Nein	Absicherung (A)	Nein
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Charcoal filter	Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Kohleaktivfilter	MCFE06
Fettabscheidegrad (%)	66	Hocheffizienter Aktivkohlefilter	NO
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	13		



